



**Especificaciones Ledvance Proyector LED Endura Spot Negro 16W 1500lm 50D - 840 Blanco Frio | IP55 - Sensor de movimiento y luz - Simétrico**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 236756                       |
| EAN                              | 4058075228924                |
| Código del Fabricante            | 4058075228924                |
| Marca                            | Ledvance                     |
| Nombre del fabricante            | E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 30000                        |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 16W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 20                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1500lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 94                   |
| Ángulo de Luz (grados)   | 50                   |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Montura                       | Superficial               |
| Lampara Incluida              | Sí                        |
| Conexión de la Luminaria      | Borne, 3 polos (L, N, PE) |
| Cubierta Óptica               | Polycarbonato (PC)        |
| Distribución de Luz           | Simétrico                 |
| Nivel de Protección IP        | IP55                      |
| Protección Contra impactos    | IK05 - 0.70 Joule         |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40            |
| Color de la Luminaria         | Gris oscuro               |
| Material                      | Polycarbonato             |
| Color de la carcasa           | Gris                      |
| Product Serie                 | Endura                    |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 177 |
| Ancho (mm)    | 58  |
| Altura (mm)   | 187 |

## Información sensor

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de Sensor                         | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 180                                           |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Alcance del Sensor (m)       | 1,5 m - 12 m   |
| Ajuste del Tiempo del Sensor | 2 sec - 15 min |

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**