



Especificaciones Ledvance Panel LED Lineal Colgante de luz IndiviLED  
34W 4200lm - 840 Blanco Frio | 120x12cm - UGR <16 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                              | 239617                        |
| EAN                              | 4058075503960                 |
| Código del Fabricante            | 4058075503960                 |
| Marca                            | Ledvance                      |
| Nombre del fabricante            | LN INDV D 1200 34W/4000K DALI |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                        |
| Vida Media (hora)                | 50000                         |
| Product Serie                    | Linear                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 34W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4200lm                               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 125                                  |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nivel de Protección IP     | IP20                        |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule              |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo, 5 polos |
| Factor de Potencia         | >0.90                       |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                 |

## Información de luminaria

Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 16 - Para oficinas y escuelas

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 50        |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la carcasa           | Blanco                |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x12cm |
| Longitud (mm)             | 1199     |
| Ancho (mm)                | 120      |
| Altura (mm)               | 40       |

## Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

