



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Indiviled 38W 5150lm - 940 Blanco Frio  
| 60x60cm - UGR <19 - Mejor  
Reproducción De Color - Dali  
Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SKU                              | 260263                                                  |
| EAN                              | 4099854736209                                           |
| Código del Fabricante            | 4099854736209                                           |
| Marca                            | Ledvance                                                |
| Nombre del fabricante            | PANEL INDIVILED 600 DALI UGR<19 GEN 2 38W ML 940 U19 WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                  |
| Vida Media (hora)                | 70000                                                   |

## Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                    |
| Potencia                      | 38W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 5150lm                                  |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 136            |
| Nivel de Protección IP     | IP20           |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.90          |
| Tipo de Producto           | Paneles LED    |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 22      |

## Información sensor

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

