



Especificaciones Multipack 4x  
Ledvance Panel LED Eco 36W 3600lm -  
840 Blanco Frio | 60x60cm - UGR <22



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                              | 257389                                 |
| EAN                              | 8719157071215                          |
| Código del Fabricante            | 8719157071215                          |
| Marca                            | Ledvance                               |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x PL ECO 600 E 36W 840 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                 |
| Vida Media (hora)                | 50000                                  |
| Product Serie                    | Panel Led                              |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 36W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3240lm                     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 90                         |
| Nivel de Protección IP     | IP40                       |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule          |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de pulsador, 2 polos |
| Factor de Potencia         | >0.95                      |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)           |
| Temperatura de Funcionamiento               | +10 to +45                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Aluminio                    |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 600     |
| Ancho (mm)                | 600     |
| Altura (mm)               | 34      |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**